

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКИ

Рентген аппарат SWZ-5KW,

DR – панель SWZ-DR43,

Стол рентгенопрозрачный SWZ-XRT.



Готовый комплект - сразу встраивается в работу клиники

Мобильный генератор, плоскопанельный детектор и рентгенопрозрачный стол — согласованный комплект для быстрой и качественной диагностики домашних и экзотических животных, а также КРС и МРС.

3 ПОЗИЦИИ

SWZ-5KW • SWZ-DR43 • SWZ-XRT

Единый комплект: аппарат, детектор и стол со стойкой — всё подобрано друг под друга.

1. SWZ-5KW *мобильный ветеринарный рентген*

Компактный и надёжный мобильный рентген. Объединяет все технологии для качественных изображений. Подходит для мелких и крупных животных, а также домашних и экзотических питомцев.

5,3 кВт Мощность генератора	40–125 кВ Диапазон напряжения	0,6 / 1,8 мм Фокусное пятно (2 фокуса)	4,3" Сенсорный экран, RU/EN
---------------------------------------	---	--	---------------------------------------

- Большой сенсорный экран управления
- Двухфокусная трубка: 0,6 мм / 1,8 мм
- Ветеринарные пресеты с выбором зоны исследования
- В комплекте 2 кнопки: беспроводная и стационарная
- Диапазон тока: 10–100 мА
- Экспозиция: до 200 мАс
- Время: 0,01–4 сек
- Сеть: 220В ±10%, 50/60 Гц



Все три позиции изначально подобраны друг под друга — не нужно самостоятельно искать совместимый стол и детектор под аппарат.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЛЮСЫ ДЛЯ КЛИНИКИ

МОБИЛЬНОСТЬ Компактная конструкция, удобная транспортировка между кабинетами и выездами	УПРАВЛЕНИЕ Сенсорный экран 4,3", RU/EN интерфейс, ветеринарные пресеты по зоне исследования	ТОЧНОСТЬ СЪЁМКИ Двухфокусная трубка 0,6/1,8 мм — под разные по размеру зоны исследования
---	---	--

КОМПЛЕКТ SWZ-5KW

Детектор и стол для позиционирования

2. SWZ-DR43 плоскопанельный детектор (DR – панель) в комплекте к SWZ-5KW

Проводной портативный плоскопанельный детектор 43×43 см — высокопроизводительный приёмник, разработанный для упрощения и ускорения работы врача.

43×43 см Активная область	3072×3072 Количество пикселей	3,6 Лр/мм Пространств. разрешение	3,4 кг Масса (460×460×15 мм)
-------------------------------------	---	---	--

- Тип: проводной
- Детекторная технология: аморфный кремний
- Сцинтиллятор: CsI
- Преобразование: 16 бит
- Шаг пикселя - 139 мкм
- Количество пикселей: 3072 x 3072
- Размеры: 460мм x 460мм x 15мм
- Масса - 4 кг



** Для работы требуется ПК с установленным ПО. Предоставим и настроим.*

3. SWZ-XRT рентгенопрозрачный стол со стойкой - завершает комплект

Каркас из нержавеющей стали AISI 300 (труба 30×30 мм), все соединения неразборные, сварены в аргонной среде. Столешница — антивандаальный рентгенопрозрачный пластик (RAL 7035).

120 кг Макс. нагрузка	480 кг Расчётная разрушающая нагрузка	2000 мм Высота стойки, ход 900 мм	22 кг Вес стола, 600×1570×750 мм
---------------------------------	---	---	--

- Кассетоприёмник для DR-панели SWZ-DR43 перемещается в двух плоскостях на подшипниках
- Животное остаётся неподвижным — движется кассетоприёмник и аппарат
- Исключён контакт DR панели с животным: защита от шерсти и грязи

